



VC-B50U

4K PTZ IP Камера

IP-камера Lumens VC-B50U UHD PTZ оснащена сенсором 1/2,8 дюйма с разрешением 4K Ultra HD. 20-кратный оптический зум, превосходный баланс белого и режим экспозиции обеспечивают чёткое изображение в условиях низкой освещённости и высокой контрастности. Благодаря интерфейсам Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB камера поддерживает прямые трансляции в формате H.264/HEVC (H.265), обеспечивая высочайшее качество изображения и совместимость с различным оборудованием. Подходит для записи лекций, видео-конференций и прямых трансляций.

Ключевые особенности

- Производительная и экономичная UltraHD PTZ-камера с потоковой передачей данных через 3G-SDI, HDMI, USB и IP
- Поддержка 4K UHD
- Мощный 20-кратный оптический зум
- Простая установка: вывод видео одновременно через Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB
- Сервисная поддержка: 5-летняя гарантия в стандартной комплектации



4K видеовыход

Поддерживая форматы 4K и 1080p, камера VC-B50U готова к любым вашим производственным задачам на долгие годы. CMOS-сенсор в сочетании с зум-объективом высокой яркости обеспечивает превосходное качество изображения практически при любом освещении. Это делает VC-B50U отличным выбором использования в студиях, театрах, конференц-центрах или лекционных залах.




4-канальный видеовыход

Камера передаёт видео через HDMI и SDI, что делает её подходящей для AV- и видео-процессов. Её USB-видеовыход совместим с большинством платформ видеоконференц-связи и унифицированных коммуникаций, а порт Ethernet оптимизирован для потоковой передачи видео по IP.



AV интеграция и управление

Камера Lumens VC-B50U поддерживает PoE (питание через Ethernet) и вход постоянного тока 12 В. Она также оснащена выделенными портами ввода-вывода RS-232 и поддерживает протокол управления на базе Ethernet (включая Crestron, Extron, Visca и Visca over IP). Это обеспечивает камере непревзойденный уровень гибкости: независимо от типа видеопроцесса и AV-интеграции, VC-B50U предлагает упрощенную установку и управление камерой.



Возможности монтажа

Камеру VC-B50U можно установить вертикально или подвесить к потолку. В перевернутом положении камера может менять ориентацию изображения и положение органов управления.



Спецификация продукта

PTZ камера		Выходные параметры	
Датчик изображения	1/2,8" 8MP CMOS	HDMI	2160p 30
Видео формат	2160p : 30 / 25 1080p : 60 / 50 / 30 / 25 720p : 60 / 50	3G-SDI	1080p 60
Интерфейс видеовыхода (HD)	HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB 3.0	IP-стрим	PTZ Camera Основная: 2160p 30 / 1080p 60 Доп.: 720p 30
Оптический зум	20x	IP-компрессия	HEVC (H.265) / H.264
Цифровой зум	12x	USB выход	1080p 30
Горизонтальный угол обзора	58,7°	USB компрессия	MJPEG
Вертикальный угол обзора	33°	Сеть	
Диагональный угол обзора	67,3°	IP-протокол	HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
Диафрагма	F1,6 ~ F2,8	PoE	Да (IEEE802.3af)
Фокальное расстояние	4,9 мм ~ 94 мм	Аудио	
Скорость затвора	1/25 ~ 1/10 000 сек.	Аудиовход	Line In
Мин. расстояние до объекта	1000 мм	Аудиовыход	Ethernet / USB 3.0 / HDMI / SDI
Соотнош. видеосигнал/шум	> 50 дБ	Кодек сжатия аудио	AAC / PCM
Мин. освещенность	1 люкс (F1,6, 50IRE, 30 fps)	Управление камерой	
Система фокусировки	Авто / ручная	Интерфейс	RS-232 / Ethernet / USB 3.0
Регулировка усиления	Авто / ручная	Протокол	VISCA / VISCA over IP
Баланс белого	Авто / ручная	UVC	Да
Контроль экспозиции	Авто / ручная	UAC	Да
WDR	Да	Основные параметры	
3D NR	Да	DC In	12V +/- 20%
Переворот изображения	Да	Потребляемая мощность	PoE: 11 Вт DC In: 10 Вт
Панорамирование & Наклон		Цвет камеры	Чёрный
Угол панорамирования	+170 ~ -170°	Вес	1.5 кг
Скорость панорамирования	0,2 ~ 120°/сек.	Габариты	190 × 185 × 138 мм
Угол наклона	+90 ~ -30°		
Скорость наклона	0,2 ~ 60°/сек.		
Пресеты	256		

Подключения



Lumens®
www.MyLumens.com

**Hi-Tech
Media**

Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru