

Встраиваемый в стол лючок с одной розеткой (Северная Америка / Мультистандарт), зарядками USB, 2 x HDMI, USB-C и сквозной RJ-45

IDB-400-NA | IDB-400-MS

WyreStorm

Паспорт устройства



4K HDR HDMI HDCP 2.2

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

Встраиваемые в стол лючки серии IDB — это простые в использовании устройства для деловых или образовательных учреждений. IDB-400 легко устанавливается и предоставляет все необходимые возможности подключения для вашей встречи, лекции или учебного мероприятия. Подпружиненная конструкция позволяет просто нажать на крышку, чтобы открыть порты. IDB-400-NA включает в себя сетевую розетку североамериканского типа B, в то время как IDB-400-MS включает в себя мультистандартную розетку для европейских стран.

Ключевые особенности

- Несколько типов разъемов: 1x розетку, USB-зарядка, 2 x HDMI, USB и RJ45
- HDMI и USB-C поддерживают сквозные 4K UHD видео
- 2 зарядных порта USB Type A для подключения мобильных устройств, таких как смартфоны или планшеты
- Подпружиненная откидная конструкция позволяет просто нажать на крышку, чтобы открыть порты
- В сочетании с коммутатором WyreStorm (SW-740-TX, серия Apollo и др.) для презентаций создает идеальное решение для переговорных комнат
- Используются IDB-CBL-SPINE для аккуратного размещения кабелей под столом
- Опциональные 2-метровые кабели питания Weiland и Schuko (IDB-PWR-UK и IDB-PWR-SCH) для UK и EU соответственно

В комплекте

1 x IDB-400 NA или IDB-400-MS

Спецификация

	IDB-400-NA	IDB-400-MS
Аудио и Видео		
Входы	1 x Розетка (североамериканский тип B) 1 x USB-C 2 x HDMI 1 x RJ-45 2 x порта USB Type A	1 x Розетка (мультистандарт) 1 x USB-C 2 x HDMI 1 x RJ-45 2 x порта USB Type A
Видео Разрешения	HDMI: 3840x2160 @60Гц 4:4:4 8бит USB-C: 3840x2160 @30Гц 4:4:4 8бит	
Питание		
Источник питания	Напряжение: 100–250 В Ток: Макс. 16 А Частота: 50–60 Гц	Напряжение: 100–250 В Ток: Макс. 16 А Частота: 50–60 Гц
USB-зарядка	5 В 2.4 А на порт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	0 to +45°C (32 to +113 °F), влажность 10% to 90%	
Размеры и Вес		
Длина Ширина Высота	Верхняя поверхность: 151,3 мм x 256 мм Глубина под столом: 76,3 мм Ширина под столом: 243 мм Может монтироваться на поверхности толщиной от 12 до 60 мм	
Масса		
Нормы		
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC	

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.