



## VC-R31 PTZ-камера HD IP



VC-R31 – это PTZ-камера 1080p 60 кадров в секунду с 12-кратным зумом, HDMI, USB и потоковой передачей по IP. IP-камера PTZ Lumens VC-R31 оснащена высокочувствительным датчиком изображения Sony 1/2,8 дюйма и обеспечивает одновременные видеовыходы USB 3.0, HDMI и Ethernet. Камера отличается плавным, тихим и точным робототизированным механизмом, способным работать и при высокой скорости. Камера доступна в черном и белом цветах, ее можно расположить вертикально или перевернуть вниз головой, максимально удобно адаптировав ее к вашей студии, театру, классу, залу суда или конференц-залу.

### Основные преимущества

- 1080p 60 кадров в секунду
- Высокое качество за минимальную цену
- 12-ти кратный оптический зум / 72.5° - горизонтальный угол обзора
- Одновременные выходы HDMI, USB и IP-поток
- Превосходная цветопередача



### Видео студийного качества

Оснащенная профессиональным датчиком изображения 1/2,8 дюйма, камера VC-R31 обеспечивает великолепный результат при любых условиях освещения. Резкость объектива, интеллектуальный баланс белого и режим автоматической экспозиции объединяются для получения четких кадров. Камера отлично справляется с воспроизведением тонов кожи, низким и смешанным освещением и обладает высокой контрастностью.



### Оптимальна для видеоконференций

Охватывая широкий горизонтальный кадр 72,5° и подключаясь по USB, камера является отличным вариантом для видеоконференций. Универсальный зум-объектив может охватить всех участников в конференц-зале среднего размера. VC-R31 подключается по USB к компьютеру, на котором запущены популярные приложения для видеоконференций, такие как Teams, WebEx, Skype и Zoom.



### Плавное движение PTZ

12-кратный оптический зум делает размещение камеры возможным в любом месте от задней части аудитории до интерактивной учебной комнаты. Всякий раз, когда оператору требуется панорамирование движения по сцене, крупный план докладчика или широкоугольный снимок, он поддерживает устойчивое изображение во время движения камеры. Система автофокусировки Lumens позволяет VC-R31 выдавать четкие кадры даже во время движения камеры или изменения угла зума.



### Прямые трансляции и виртуальные переговоры


Видеовыход реализуется одновременно по USB 3.0, HDMI и Ethernet, что улучшает рабочий процесс. Камерой можно управлять локально или удаленно по IP-сети. Она подходит для проведения живой и виртуальной конференции одновременно, решая проблему нехватки места и взаимодействуя с аудиторией как локальной, так и удаленной. Камера совместима с большинством приложений для видеопроизводства, видеоконференций и потоковой передачи, включая Zoom, Skype, WebEx, Teams, Google Meet, Wowza, YouTube, OBS и Wirecast.



## Спецификация продукта

PTZ-камера		Выходы
Матрица	1/2,8" 2,16M	HDMI 1080p 60
Формат видео	1080p: 60 / 50 / 30 / 25 720p: 60 / 50	IP-поток Тройная потоковая передача: первая H.264 1080p60, вторая: H.264 720p30, вебстраница: H.264
Видеовыход (HD)	HDMI / Ethernet / USB 3.0	IP-компрессия H.264
Оптический зум	12x	USB-выход 1080p60
Цифровой зум	12x	USB-компрессия MJPEG
Угол обзора	72,5° (Г) 40,8° (В) 83,2° (Д)	Сеть
Диафрагма	F1,6~F2,8	IP-протокол RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
Фокальное расстояние	3,9 мм ~46,8 мм	PoE PoE (IEEE802.3af)
Скорость затвора	1/25 ~ 1/10 000 сек.	Аудио
Мин. расстояние до объекта	1/1,5м (Wide/Tele)	Вход Линейный / микрофонный
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ	Выход Ethernet / USB 3.0 / HDMI
Минимальная освещенность	1,0 люкс (F1,6, 50IRE, 30 кадр./сек)	Формат сжатия IP: AAC USB: PCM
Фокусировка	Авто / Ручная	Управление камерой
Управление приоритетом	Авто / Ручное	Интерфейс RS-232 / Ethernet / USB 3.0
Баланс белого	Авто / Ручной	Протокол VISCA / ONVIF
Управление экспозицией	Авто / Ручное	UVC Да
WDR	Да	UAC Да
3D NR	Да	Основное
Переворот изображения	Да	Питание 12V +/- 20%
Автоматический фрейминг	Да	Энергопотребление PoE: 9Вт DC In: 8Вт
Панорамирование и наклон		Цвет Черный / белый
Угол панорамирования	+170° ~ -170°	Вес 1,4 кг
Скорость панорамирования	0,2° ~ 120°/сек	Габариты устройства (Ш x В x Г) 190 × 185 × 138 мм
Угол наклона	+90° ~ -30°	
Скорость наклона	0,2° ~ 80°/сек	
Количество пресетов	256	

## Интерфейсы ввода/вывода



**Lumens®**

[www.MyLumens.com](http://www.MyLumens.com)

**Hi-Tech Media**

Официальный дистрибутор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | [office@h-t.media](mailto:office@h-t.media)  
Беларусь: +375 29 383 6000 | [belarus@h-t.media](mailto:belarus@h-t.media)

[www.h-t.media](http://www.h-t.media)