



4K **2160p** **4:4:4** **60** **HDMI** **HDCP**
2.2

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

MX-0812-SCL — это матричный коммутатор HDMI с 8 HDMI входами и 12 HDMI выходами, каждый из которых способен обрабатывать видео 4K60, и имеет функцию масштабирования. Устройство включает в себя возможности обработки видео для видеостен, а также опции Multiview. Разработанный для различных задач, MX-0812-SCL предлагает бесподрывное переключение, управление видеостеной, а также комплексную поддержку звука посредством деэмбединга HDMI, аналоговых аудиоподключений и сеть Dante 4x4 для расширенного распространения звука.

Ключевые особенности

- Предлагает значительный уровень подключений с 8 входами HDMI и 12 выходами HDMI, все из которых способны обрабатывать видео 4K60
- Возможности обработки видеостены, включая обрезку, коррекцию рамки, масштабирование и возможность поворота изображений на 90, 180 или 270 градусов (выходы 9–12)
- Предоставляет три различных режима работы, специально разработанных для проектов системных интеграторов: бесподрывное матричное переключение, контроллер видеостены и мультиоконный коммутатор
- Интегрирует деэмбедированный звук HDMI, аналоговые аудиоподключения и сеть Dante 4x4 для расширенного распространения звука

В комплекте

- 1x MX-0812-SCL
- 1x Кабель питания переменного тока (US/UK/EU/AU)
- 1x 3,5-мм 3-контактный Phoenix Male
- 4x 3,5-мм 5-контактных Phoenix Male
- 2x Монтажных кронштейна (с винтами)
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	8x Входов HDMI: 19-контактный тип A 4x Входа Dante
Выходы	12x Выходов HDMI: 19-контактный тип A 4x Выхода Dante 4x Аналоговых аудиовыхода
Тип кодирования	Несжатый
Скорость кодирования	18 Гбит/с
Аудио форматы	Совместимость с HDMI 2.0
Разрешение видео	1920x1080p @60Hz 16bit 7 м 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:2 HDR10/10+ 5 м 3840x2160p @60Hz 12bit 4:2:0 Dolby Vision 5 м 3840x2160p @50Hz 10bit 4:2:2 HLG 5 м 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 5 м
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG BT.2020
Максимальная частота	600 МГц
Связь и Управление	
HDMI	HDMI 2.0 HDCP 2.2/2.3 EDID CEC
RS-232	1x 3-контактный Phoenix
LAN	1x 8-контактный разъем RJ-45 для управления API (Telnet, TLS, HTTP/HTTPS для веб-интерфейса)
USB	2x Порта USB-хоста, 4x Порта USB-устройств
Reset	Через API, WebUI или кнопку на панели
Питание	
Источник питания	Блок питания переменного тока 100В-240В
Мощность	120 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Мест в стойке	2U
Ширина	440 мм (без монтажных кронштейнов)
Высота	88 мм (без монтажных кронштейнов)
Длина	362 мм (без монтажных кронштейнов)
Вес	6.63 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RCM EAC UKCA