



STEM CONTROL СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря сенсорной панели управления **Shure Stem Control** можно получить удаленный доступ к управлению и мониторингу экосистемой Stem Audio, а также для удаленного управления конференцией с использованием ваших любимых платформ видеоконференцсвязи.

ОСОБЕННОСТИ

- 10-дюймовый сенсорный дисплей
- Доступ в одно касание к инструментам Stem Ecosystem, включая RoomDesign, RoomCheck
- Удаленное управление и расширенные настройки устройства
- Панель набора номера с поддержкой SIP
- Интеграция с основными приложениями видеоконференцсвязи позволяет запускать аудио- или видеозвонки прямо с контроллера
- Простой пользовательский интерфейс с функцией блокировки и разблокировки для ограничения доступа к внутренним элементам управления
- Питание через Ethernet (PoE +)
- Варианты двойного крепления: под углом 45 градусов или под углом 60 градусов
- Замок Kensington



STEM CONTROL
Сенсорный контроллер



STEM CONTROL
Подключение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ:

Тип подключения	RJ45
Требования к питанию	Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3 at Type 2
Управление	Stem Ecosystem Platform
Вес	0,77 кг
Габариты ШхВхД	24,4 x 14,5 x 9,4 см
Рабочая температура	-6,7°C — 40°C
Температура хранения	-29°C — 74°C

ПРОЦЕССОР

Мультимедиа	Qualcomm® Snapdragon™ 820 Quad Core (APQ8096 SoC) Qualcomm Kryo™ 64-bit CPU @2.2ГГц каждый Qualcomm Adreno™ 530 GPU Qualcomm Hexagon™ DSP 680
Память / Жесткий диск	4Гб LPDDR4, 16Гб eMMC
Операционная система	Предустановленный Android Pie

ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана	10,1"
Размер экрана, Ш x В	229 x 149 мм
Активная площадь, Ш x В	217 x 136 мм
Разрешение	1280 (RGB) x 800
Тип экрана	TFT
Конфигурация	R.G.B. Vertical Stripe
Размер пикселя	0,1695 x 0,1695 мм
Режим отображения	TM, Normally, Black
Обработка поверхности	HC

ЧТО В КОРОБКЕ

CAT 6 Ethernet кабель 4,6 м