

# Адаптер HDMI + USB A на USB-C для APO-DG1 и APO-DG2

APO-DG-HDMI

**WyreStorm**

Паспорт устройства



*WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.*

## Описание

APO-DG-HDMI позволяет выходу HDMI вашего ноутбука работать без проблем с нашими USB-C донглами (APO-DG1 и APO-DG2). Это усовершенствование обеспечивает большую совместимость устройств в линейках продуктов Synergy и Apollo. Поддерживая DisplayPort Alt Mode 1.2 и имея порт USB-A, APO-DG-HDMI передает контент до 4K при 60 Гц, а также данные USB 2.0 на совместимые устройства.

## Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Вход HDMI 1x Вход USB-A
Выходы	1x Выход USB-C для соединения с APO-DG1/2
Сквозная задержка	1080р: Режим высокого качества: ~250 мс Режим низкой задержки: ~80 мс 4К@30: Режим высокого качества: ~300 мс Режим низкой задержки: ~150 мс
Разрешение видео (Макс.)	Разрешение видео: 1920x1080 <sup>8</sup> (1080р60), 3840x2160 <sup>5</sup> (4Кр30) 1 = на 23.98 Гц, 2 = на 24 Гц, 3 = на 25 Гц, 4 = на 29.97 Гц, 5 = на 30 Гц, 6 = на 50 Гц, 7 = на 59.94 Гц, 8 = на 60 Гц, 9 = на 75 Гц
Максимальная частота	297 МГц
Связь и Управление	
HDMI	HDCP 2.2   HDCP 1.4   Сквозной EDID
RS-232	N/A
LAN	N/A
ИК	N/A
Питание	
Источник питания	Питание от ПК
Макс. потреб. мощность	TBD (Менее 5 В)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Мест в стойке	N/A
Высота	46 мм
Ширина	23.3 мм
Длина	10.8 мм
Вес	TBD
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE   FCC   RoHS   RCM   EAC   UKCA